	<b>Tubo INTERFLEX</b>	REVISION: <b>03</b>
	<b>INTERFLEX conduit</b>	Fam.: <b>TIF</b>
		Pág. / Page <b>1/2</b>

INTERFLEX, S.A. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubo metálico flexible con engatillado simple a derechas fabricado con fleje de acero galvanizado por ambas caras.</li> <li>• Fleje de acero calidad DC-01 + ZE 25/25 según norma EN 10152</li> <li>• No estanco a la penetración de polvo y líquidos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexible metal conduit made of rolled strip shaped in a spiral. Uncovered.</li> <li>• Cold rolled DC-01 + ZE 25/25 quality steel according to standard EN 10152</li> <li>• Not dust and liquid tight.</li> </ul>

#### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS


Referencia / Reference	Nº de tubo / Conduit Number	Ø int. min	Ø ext. max	Radio de Curvatura / Bending radius	Peso / Weight g/m	Embalaje / Packing m
<b>22003</b>	DI 6	5.8	8.1	25	55	50
<b>22004</b>	DI 7	6.8	9.1	30	64	50
<b>22005</b>	DI 8	8.0	11.0	30	68	50
<b>22007</b>	7	9.0	12.6	35	90	50
<b>22009</b>	9	11.0	15.6	40	152	50
<b>22011</b>	11	14.0	18.8	50	181	50
<b>22013</b>	13.5	15.0	20.6	50	195	50
<b>22016</b>	16	17.0	22.9	55	210	50
<b>22021</b>	21	22.0	28.8	65	265	25
<b>22029</b>	29	30.0	37.5	85	370	25
<b>22036</b>	36	39.0	47.5	105	508	25
<b>22048</b>	48	50.0	60.5	130	705	20
<b>22250</b>	DI 2½"	63.0	70.0	150	1350	10
<b>22300</b>	DI 3"	75.6	82.2	190	1350	10
<b>22400</b>	DI 4"	102.0	109.0	210	2200	10

Dimensiones en mm / Dimensions in mm.

Peso aproximado / Rough weight

Tubos homologados según EN 61386-1/23, excepto DI (Diámetro interno) 6, 7, 8, 2-1/2", 3" y 4". / Conduits certified according to standard EN 61386-1/23 except DI (Inner Diameter) 6, 7, 8, 2-1/2", 3" and 4".



	<b>Tubo INTERFLEX</b>	REVISION: <b>03</b>
	<b>INTERFLEX conduit</b>	Fam.: <b>TIF</b>
		Pág. / Page <b>2/2</b>

INTERFLEX, S.A. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

**PROPIEDADES MECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y TÉRMICAS / MECHANICAL, THERMAL and ELECTRICAL PROPERTIES**

Ensayo / Test	Clasificación / Classification	Valores norma / Standard Values	Valores reales / Real Values	Norma / Standard
1 Resistencia a la Compresión / Compression Force	4 Fuerte / Heavy	1250 N	1500 N	EN 61386-1/23 CEI 61386-1/23
2 Resistencia al Impacto / Impact	4 Fuerte / Heavy	6 J	6 J	
3 Temperatura mínima de utilización/ Lower Temperature Range	5	-45 °C	-45 °C	
4 Temperatura máxima de utilización / Upper Temperature Range	7	+400 °C	+400 °C	
5 Resistencia al curvado / Resistance to bending	* 4 Flexible	5.000 flex.	>5.000 flex	
6 Propiedades eléctricas / Electrical Characteristics	* 1 Continuidad eléctrica / Electrical continuity	Sí / Yes	Sí / Yes	
7 Resistencia a la penetración de cuerpos sólidos / Protection against ingress of solids	* 4 Protegido contra cuerpos Ø ≥1mm / Protected against ingress of bodies Ø ≥ 1mm	-----	IP 4X	
8 Resistencia a la penetración de agua / Protection against ingress of water	* 0 No declarada / Not declared	-----	IP X0	
9 Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos / Resistance against corrosion	2 Media / Medium	----	-----	
10 Resistencia a la tracción / Tensile Strength	* 3 Media / Medium	500 N	>500 N	
11 Resistencia a la propagación de la llama / Flame Propagation	1 No Propagador / Not flame propagator	-----	-----	
12 Resistencia a cargas suspendidas/ Suspended Load Capacity	0 No aplica / Not applying	-----	-----	

(\*) Con racores "Judodix" CMM con continuidad de masa / With CMM "Judodix" connectors with ground connection

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.A. cualquier defecto. INTERFLEX, S.A. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.A. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.A., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web [www.interflex.es](http://www.interflex.es) para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.A. of any detected fault. INTERFLEX, S.A. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.A. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.A. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage [www.interflex.es](http://www.interflex.es) for an updated information.