	Adaptadores de rosca de latón niquelado	REVISION: 00
	Nickel-plated brass thread adapters	Fam.: ADA
		Pág. / Page 1/1

INTERFLEX, S.A. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es


DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
• Adaptadores de rosca de latón niquelado, con valona lisa, grabada o hexagonal	• Nickel-plated brass thread adapters, with smooth, hexagonal or striated ring

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

a) ADAPTADORES DE ROSCA MÉTRICA MACHO A PG HEMBRA

Referencia / Reference	Rosca macho / Male thread	Rosca hembra / Female thread	Diámetro interior / Internal diameter	Diámetro exterior / External diameter	Tipo / Type	Altura total / Total height	Longitud rosca / Thread length	Envase / Packing u.
801207	M12x1,5	Pg 7	8	14	1	15,0	5	100
801209	M12x1,5	Pg 9	8	17	1	15,5	5	100
801609	M16x1,5	Pg 9	12	18	1	15,5	5	100
801611	M16x1,5	Pg 11	12	20	1	16,5	6	100
802011	M20x1,5	Pg 11	15	22	1	17,0	6	100
802013	M20x1,5	Pg 13,5	15	22	1	18,5	6	100
802016	M20x1,5	Pg 16	15	24	1	19,5	6	100
902513	M25x1,5	Pg 13,5	-	27	2	10	7	50
802521	M25x1,5	Pg 21	20	30	1	22,0	7	100
903216	M32x1,5	Pg 16	-	34	2	11,0	8	25
903221	M32x1,5	Pg 21	-	34	2	11,5	8	25
902516	M25x1,5	Pg 16	-	27	2	10,0	7	50
803229	M32x1,5	Pg 29	26	39	1	24,5	8	50
904021	M40x1,5	Pg 21	-	43	2	11,5	8	25
904029	M40x1,5	Pg 29	-	43	2	11,5	8	25
804036	M40x1,5	Pg 36	34	50	1	27,5	8	50
805036	M50x1,5	Pg 36	45	54	1	19	9	20
805042	M50x1,5	Pg 42	44	57	1	31,0	9	5
805048	M50x1,5	Pg 48	44	57	1	33,0	9	10
906336	M63x1,5	Pg 36	-	68	2	14,0	10	10
906342	M63x1,5	Pg 42	-	68	2	14,0	10	10
806348	M63x1,5	Pg 48	54	68	1	33,0	10	5

b) ADAPTADORES DE ROSCA PG MACHO A MÉTRICA HEMBRA

Referencia / Reference	Rosca macho / Male thread	Rosca hembra / Female thread	Diámetro interior / Internal diameter		Tipo / Type	Altura total / Total height	Longitud rosca / Thread length	Envase / Packing u.
800712	Pg 7	M12x1,5	9	14	3	15	6,5	100
800916	Pg 9	M16x1,5	12,2	19	3	16	6,5	100
801116	Pg 11	M16x1,5	13	22	3	16	7	100
801320	Pg 13,5	M20x1,5	16	24	3	17,5	7	100
801620	Pg 16	M20x1,5	18,5	27	3	17,5	8	100
801625	Pg 16	M25x1,5	18,5	30	3	18,5	8	100
802125	Pg 21	M25x1,5	23	32	3	19	8	100
802132	Pg 21	M32x1,5	23	36	3	20	8	100
802940	Pg 29	M40x1,5	32	43	3	21	8,5	50
803650	Pg 36	M50x1,5	42	55	3	23	8,5	25
804263	Pg 42	M63x1,5	48	65	3	25	10	10
751744	Pg 48	M63x1,5	55	Diam. 67	1	24	11	1

OTRAS CARACTERÍSTICAS / OTHER CHARACTERISTICS



La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto es correcta al momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin noticia previa. El usuario debe determinar la selección correcta y segura y la preparación y condiciones de uso de los productos. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.A. cualquier defecto. INTERFLEX, S.A. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.A. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.A., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web www.interflex.es para tener información actualizada.

Information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.A. of any detected fault. INTERFLEX, S.A. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.A. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.A. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es for an updated information.