

	Distribuidor "T" TSD	REVISION: 00
	TSD "T" Distributor	Fam.: TSD (G/N)
		Pág. / Page 1/2


INTERFLEX, S.A. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> Distribuidores de cables eléctricos de 3 vías para tubos anillados de igual diámetro nominal fabricados con poliamida de alta calidad (PA6). Libres de halógenos, fósforo y cadmio. Resistentes al choque y no propagadores de la llama. Formados por un cuerpo con ventanas con rampa, unos alojamientos de tornillo para la fijación a pared y tres alojamientos internos para tubos anillados. Completan el distribuidor unas coronas imperdibles con anillos de desbloqueo y coronas de cuñas de bloqueo y anclaje alojadas en las ventanas. Para inmovilizar los extremos de tubos anillados flexibles en instalaciones eléctricas de acuerdo con la norma EN 60204 (seguridad de las máquinas). Montaje y desmontaje rápido "Easy click", gran resistencia a la tracción y alta estanqueidad. Colores: gris oscuro y negro. 	<ul style="list-style-type: none"> Distributor for 3 corrugated conduits of same nominal diameter manufactured from high-quality polyamide (PA6). Free of halogens, phosphorus and cadmium. Shock resistant and not flame propagator. Includes a connecting piece formed by cylindrical walls with plurality of apertures into which clamping rings with pressure fingers are inserted to provide the retention of corrugated conduits. Includes two holes for fixing with bolts. For fixing the ends of flexible corrugated conduits in all kind of applications where a high tightness and safety level is important. In accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). "Easy click" quick assembly and removal, high tensile strength and watertightness. Colours: Dark Grey and Black

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Referencia / Reference		DN (*)	Ø int.	A	B	C	E	F	G	H	J	Peso / Weight g	Envase / Packing u.
GRIS / GREY	NEGRO / BLACK												
TSD-101010G	TSD-101010N	10	11.2	46	72	20	27	5	19	10	18	14.4	20
TSD-121212G	TSD-121212N	12	12.8	52	81	23	30	5	20	12	20	20.8	20
TSD-171717G	TSD-171717N	17	18.0	63	96	29	35	6	28	14	25	33.7	20
TSD-232323G	TSD-232323N	23	25.5	76	117	37	40	6	36	18	30	52.0	10
TSD-292929G	TSD-292929N	29	31.5	85	128	45	41	6	41	22	36	84.2	5
TSD-363636G	TSD-363636N	36	38.5	97	144	53	46	7	50	26	44	115.2	5

(*) DN = Diámetro nominal del tubo / Nominal Diameter of the conduit
Dimensiones en mm / Dimensions in mm



	Distribuidor "T" TSD	REVISION: 00
	TSD "T" Distributor	Fam.: TSD (G/N)
		Pág. / Page 2/2

INTERFLEX, S.A. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

Propiedades Mecánicas, Eléctricas y Térmicas / Mechanical, Thermal and Electrical Properties

Ensayo / Test	Clasificación / Classification	Valores norma / Standard Values	Valores reales / Real Values	Norma / Standard
1 Resistencia a la Compresión / Compression Force	- No aplica / Not applying	-----	-----	
2 Resistencia al Impacto / Impact	- No aplica / Not applying	-----	-----	
3 Temperatura mínima de utilización / Lower Temperature Range	4	-25°C	-40°C	
4 Temperatura máxima de utilización / Upper Temperature Range	3	+105°C	+105°C	
5 Resistencia al curvado / Resistance to bending	- No aplica / Not applying	-----	-----	
6 Propiedades eléctricas / Electrical Characteristics	0	No declarado / Not declared	No declarado / Not declared	
7 Resistencia a la penetración de cuerpos sólidos / Protection against ingress of solids	6 Protegido contra el polvo / Dust tight	-----	IP 6X	EN 61386-1/23 CEI 61386-1/23
8 Resistencia a la penetración de agua / Protection against ingress of water	6 Protegido contra fuertes chorros de agua / Protected against powerful water jets	-----	IP X6	
	7 Protegido contra los efectos de una inmersión temporal / Protected against the effects of temporary immersion in water	-----	IP X7	
9 Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos / Resistance against corrosion	- -----	----	-----	
10 Resistencia a la tracción / Tensile Strength	** 3 Medio / Medium	500 N	>500 N	
11 Resistencia a la propagación de la llama / Flame Propagation	1 No Propagador / Not flame propagator	-----	-----	
12 Resistencia a cargas suspendidas / Suspended Load Capacity	- No aplica / Not applying	-----	-----	
Resistencia a la penetración de agua / Protection against ingress of water	* 8 Protegido contra los efectos similares a la inmersión a 20 m en agua / Protected against the similar effects of a 20 m water immersion	-----	IPX8	EN 60529 IEC 529

(*) ENSAYO CON ANILLO TÓRICO **ORJ** / TESTED WITH **ORJ** O-RING

(**) ENSAYO CON TUBO ANILLADO **PST** / TESTED WITH CORRUGATED CONDUIT **PST**

OTRAS CARACTERÍSTICAS / OTHER CHARACTERISTICS	UNIDAD / UNITS	VALOR / VALUE	ENSAYO / TEST
Características Mecánicas (Material acondicionado) / Mechanical Characteristics (Conditioned)			
Módulo de tracción / Modulus	MPa	≈1200	ISO 527
Resistencia a la tracción / Tensile strength	MPa	≈ 45	ISO 527
Resistencia al impacto con entalla (Charpy 23°C) / Charpy notched Impact Strength (23°C)	KJ/m ²	≈ 15	ISO 179/1cA
Toxicidad / Toxicity			
Libre de halógenos / Halogen Free	-		UNE EN 50267
De acuerdo con RoHS (Limitación de uso de sustancias peligrosas según Directiva 2002/95/EC) / In compliance with RoHS (2002/95/EC, Restriction of Hazardous Substances)			
Características de Combustión / Flammability Characteristics			
Hilo incandescente / Glow wire	°C	960	CEI 60695
Índice de oxígeno / Oxygen Index	%	>30	UNE EN ISO 4589
Inflamabilidad / Flammability	-	V0 (V2)	UL 94
Características físico-químicas / Chemical-physical Characteristics			
Resistencia a los carburantes, aceites minerales, grasas, y la mayoría de disolventes minerales, y bases diluidas Resistance to fuel, mineral oils, greases and diluted bases			Buena / Good

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto es correcta al momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin noticia previa. El usuario debe determinar la selección correcta y segura y la preparación y condiciones de uso de los productos. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.A. cualquier defecto. INTERFLEX, S.A. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.A. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.A., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web www.interflex.es para tener información actualizada.

Information provided in this technical data sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.A. of any detected fault. INTERFLEX, S.A. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.A. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.A. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es for an updated information.