

	<b>Terminal y casquillo de latón niquelado para continuidad de masa</b> <b>Nickel-plated brass terminal and bushing for ground connection</b>	REVISION: <b>00</b>
		Fam.: <b>TEC</b>
	Pág. / Page <b>1/1</b>	

INTERFLEX, S.A. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

<b>DESCRIPCIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para dar continuidad de masa a los racores JUDODIX-CM y UNIDIX-CM.</li> </ul>	<b>DESCRIPTION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>To allow ground connection for connectors JUDODIX-CM and UNIDIX-CM</li> </ul>
<b>MATERIALES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Latón niquelado</li> </ul>	<b>MATERIALS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nickel-plated brass</li> </ul>

#### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Referencia / Reference	Tubo Nº / Conduit N	Diámetro interno paso cables / Internal diameter	Unidades embalaje / Pieces pack u.
330744	7	8.0	1
330944	9	9.8	1
331144	11	12.7	1
331344	13.5	14.5	1
331644	16	16.3	1
332144	21	21.0	1
332944	29	28.6	1
333644	36	37.3	1
334844	48	48.8	1



#### OTRAS CARACTERÍSTICAS / OTHER CHARACTERISTICS

- a) Temperatura uso / Temperature Range  
Máxima / Maximal: +800°C

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.A. cualquier defecto. INTERFLEX, S.A. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.A. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.A., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web [www.interflex.es](http://www.interflex.es) para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.A. of any detected fault. INTERFLEX, S.A. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.A. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.A. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage [www.interflex.es](http://www.interflex.es) for an updated information.